

Geomatex NTB 10

Technické specifikace




Popis výrobku:

Geotextilie Geomatex NTB 10 je netkaná geotextilie vyrobená moderní technologií. Hlavním výrobním polymerem je 100% polypropylen (PP). Používá se v opěrných konstrukcích, liniových stavbách, skládkách odpadů, drenážních systémech apod.

- 1 kombinuje filtrační vlastnosti a vysokou propustnost pro vodu
- 2 má velkou odolnost proti proražení a oděru
- 3 široký výběr tloušťky (gramáže) materiálu
- 4 přináší vysoký stupeň ochrany i při vysokém protažení výrobku

Funkce:



Certifikáty:



Geomatex	Plošná hmotnost [g/m ²] EN ISO 9864	Pevnost v tahu			Mechanická odolnost		Propustnost vody kolmo k rovině výrobku [l/m ² /s] EN ISO 11058	Velikost průřeliny [mm] EN ISO 12956	Tloušťka při 2 kPa [mm] EN ISO 9863	šířka [m]	délka [m]	Role	
		podélně [kN/m] EN ISO 10319	příčně [kN/m] EN ISO 10319	Tažnost [%]	proti protřetí – CBR [kN] EN ISO 12236	proti dynamickému protřetí [mm] EN ISO 13433						plocha [m ²]	hmotnost [kg]
NTB 10/100	100	6,00	7,4	50	1,10	38,0	120	0,110	0,6	2	100	200	20
NTB 10/140	140	9,40	10,6	50	1,60	30,0	88	0,088	0,8	2	150	300	42
NTB 10/150	150	9,50	10,5	50	1,80	28,0	80	0,090	0,9	2	150	300	45
NTB 10/200	200	14,00	16,0	55	2,23	20,0	65	0,080	1,2	2	100	200	40
NTB 10/200	200	14,00	16,0	55	2,23	20,0	65	0,080	1,2	4	100	400	80
NTB 10/250	250	16,80	19,7	55	2,90	19,0	53	0,064	1,4	2	100	200	50
NTB 10/300	300	21,00	21,0	65	3,50	15,0	40	0,070	1,8	2	100	200	60
NTB 10/300	300	21,00	21,0	65	3,50	15,0	40	0,070	1,8	4	100	400	120
NTB 10/350	350	23,10	27,4	60	4,20	12,0	38	0,062	2,0	2	50	100	35
NTB 10/400	400	25,30	31,7	60	4,85	10,0	36	0,061	2,2	2	50	100	40
NTB 10/400	400	25,30	31,7	60	4,85	10,0	36	0,061	2,2	4	50	200	80
NTB 10/500	500	31,00	38,0	60	6,20	6,0	33	0,058	2,8	2	50	100	50
NTB 10/600	600	36,00	46,0	60	7,30	5,2	29	0,056	3,4	2	25	50	30
NTB 10/700	700	42,00	53,0	65	8,50	4,4	26	0,055	4,2	2	25	50	35
NTB 10/800	800	48,00	60,0	65	9,60	3,6	22	0,055	4,9	2	25	50	40
NTB 10/1000	1000	57,00	76,0	70	11,85	2,0	20	0,055	6,5	2	25	50	50
NTB 10/1200	1200	68,84	91,0	71	13,80	1,6	19	0,050	8,0	2	20	40	48
NTB 10/2000	2000	87,00	132,0	80	20,00	–	12	0,050	11,0	2	20	40	80

Poznámky:

Není-li uvedeno jinak jsou hodnoty stanoveny dle platných evropských norem a jsou platné ke dni vydání tohoto dokumentu. Výrobky podléhají neustálému vývoji a zlepšování a uvedené hodnoty se mohou v čase měnit.

V případě požadavku na dodávku výrobků s jinými **rozměry rolí** nebo o jiných **technických parametrech** nebo v případě zájmu o **technickou konzultaci** kontaktujte technické oddělení společnosti GEOMAT (tel. 548 218 903; e-mail: technika@geomat.cz).

Dodavatel výrobku: **GEOMAT s.r.o.**

Další informace o výrobku najdete na webových stránkách www.geomat.cz