
Geopave PROFI

Technické specifikace



Plastová zatravňovací dlažba pro zpevnění parkovacích ploch, příjezdových cest, chodníku nebo teras. Oproti betonovým tvárnicím mají dlaždice až 96% míru zatravnění. Propouští dešťovou vodu a udržují přirozený vzhled zatravněné plochy. Zabraňují vyjetí kolejí a odnosu zeminy nebo kameniva. Jsou vhodné do mírných svahů (sklon cca 10°).

Název	Maximální nosnost [t/m²]	Počet dlaždic na 1 m² [ks]	Šířka dlaždice [m]	Šířka buněk [mm]	Výška buněk [mm]	Výška kotevních čepů [mm]	Celková výška [mm]	Hmotnost [kg]
Geopave PROFI 40 mm Black	400	4,56	0,49	60	39	25	64	0,90
Geopave PROFI 40 mm Green	400	4,56	0,49	60	39	25	64	0,90
Geopave PROFI 50 mm Black	400	4,56	0,49	60	49	25	74	1,15
Geopave PROFI 50 mm Green	400	4,56	0,49	60	49	25	74	1,15

Na výrobek se nevztahuje harmonizovaná norma (není **trvalou** součástí stavby) a proto nepodléhá povinnosti vystavení dokumentu "Prohlášení o vlastnostech".